


VKK

Zátka

- materiál třívrstevných trubek: PP-POLlcomp [i] (vnitřní vrstva) / PP-MD POLlcomp [m] modifikovaný polypropylen s minerály (prostřední vrstva) / PP-POLlcomp [e] (vnější vrstva)
- vysoká míra snížení hluku uvnitř budovy až na hladinu 16 dB
- odolnost teplotě: dlouhodobě +90 °C, krátkodobě + 95 °C
- třívrstvá technologie konstrukce trubky znamená, že odpadní voda tekoucí uvnitř trubek působí přes tři různé vrstvy, tj. hmotná média, která silně omezují šíření hluku uvnitř systému a značně zvyšují odolnost vůči specifickému složení a teplotě odpadní vody, stejně jako vůči vnějším činitelům
- instalace uvnitř budovy i v zemi v rámci jejího půdorysu
- montáž při teplotě od -10 °C
- speciálně navržené akustické objímky trubky dBlue CLAMP 18 dB (ocel/plast) a PHONOKLIP 16 dB (plast) snižují převod vibrací vznikajících v potrubním systému do konstrukce budovy
- vysoká odolnost vůči chemickým složkám obsaženým v odpadní vodě
- vysoká hladkost stěn - žádné usazování vápencových částic
- odolný proti korozi
- snadná manipulace a zpracovatelnost materiálu díky nízké hmotnosti trubek a tvarovek
- třída odolnosti proti ohni dle normy DIN 4102 - třída B2 - normálně hořlavý / neodkapávající
- spojování pomocí hrdel
- plně recyklovatelný



Objednací číslo	Název výrobku	Hmotnost	L	dn	Hlavní kategorie	Podkategorie
VKK-040-000-00D	Zátka	0,017	32	40	Tvarovky	Zátky
VKK-050-000-00D	Zátka	0,026	32	50	Tvarovky	Zátky
VKK-075-000-00D	Zátka	0,040	33	75	Tvarovky	Zátky
VKK-090-000-00D	Zátka	0,060	36	90	Tvarovky	Zátky
VKK-110-000-00D	Zátka	0,110	37	110	Tvarovky	Zátky
VKK-125-000-00D	Zátka	0,120	38	125	Tvarovky	Zátky

VKK**Zátka**

Objednací číslo	Název výrobku	Hmotnost	L	dn ₁	Hlavní kategorie	Podkategorie
VKK-160-000-00D	Zátka	0,246	40	160	Tvarovky	Zátky
VKK-200-000-00D	Zátka	0,246	59	200	Tvarovky	Zátky